



Machines

## Le rouleau duplex ARW 65

[www.ammann-group.com](http://www.ammann-group.com)



## Caractéristiques techniques

		ARW 65 Hatz 1 D 42 S	ARW 65 Hatz 1 B 40
<b>Poids/Masse</b>			
Poids CECE	kg (lb)	720 (1584)	700 (1543)
Poids net standard	kg (lb)	695 (1532)	690 (1521)
Poids net avec démarrage électrique	kg (lb)	738 (1623)	690 (1521)
Largeur de travail	mm (in)	650 (26)	650 (26)
Charge linéaire	kg/cm (lb/in)	5 (28)	5 (28)
<b>Entraînement</b>			
Moteur diesel		hydrostatic	hydrostatic
Puissance	HP (kW)	Hatz 1D42 S	Hatz 1B40
Vitesse marche avant, réglable en continu jusqu'à	km/h (mph)	8,3 (6,1)	8,6 (6,3)
Vitesse marche arrière, réglable en continu jusqu'à	km/h (mph)	4 (2,5)	4 (2,5)
<b>Vibration</b>			
Force centrifuge, au choix	kN (lbf)	hydrostatic	hydrostatic
Force de vibration par cm de génératrice	N/cm (lb/in)	13/18 (2,9/4)	13/18 (2,9/4)
Fréquence de vibration	Hz (vpm)	100/138 (57/79)	100/138 (57/79)
Capacité en pente avec/sans vibration	%	55 (3300)	55 (3300)
<b>Volumes de remplissage</b>			
Eau	l (gal)	25/45	25/45
Huile hydraulique	l (gal)	60 (13)	60 (13)
Consommation carburant, env.	l (gal)	20 (4,4)	20 (4,4)
Démarrage électrique Equipement optionnel	l/h (gal/hr)	5 (1,1)	5 (1,1)
Betriebsstundenzähler		1,7 (0,4)	1,2 (0,3)
Equipement optionnel		Option	serienmäßig
Compteur d'heures de service		x	x
Cadre protecteur à l'avant		x	x
<b>Profondeur de compactage*</b>			
grande/petite amplitude			
Sable/gravier elon la nature du sol	cm (in)	30/25 (11,8/9,8)	30/25 (11,8/9,8)
Sols courants	cm (in)	20/15 (7,9/5,9)	20/15 (7,9/5,9)

\*depending on ground condit

Specifications are subject to changes due to technical improvements

