

FRECHE

LOCATION

www.freche.fr



HD 14 WV / HD 14 VO

HD 14 WV - Rouleau tandem articulé avec 2 rouleaux vibrants

HD 14 VO - Rouleau tandem articulé avec rouleau vibrant et oscillant



- ▶ Vue optimale vers l'avant grâce à un avant-train réduit
- ▶ Visibilité : vue optimale sur les bords extérieurs du rouleau
- ▶ Plate-forme conducteur ergonomique
- ▶ Tableau de bord moderne
- ▶ Faible hauteur de la machine
- ▶ Articulation en 3 points pour un confort de conduite maximal
- ▶ Maintenance et entretien aisés



HD 14 W / HD 14 VO

HD 14 W - Rouleau tandem articulé avec 2 rouleaux vibrants
HD 14 VO - Rouleau tandem articulé avec rouleau vibrant et oscillant



		HD 14 W	HD 14 VO
Poids			
Poids en ordre de marche avec ROPS	kg	4345	4435
Poids en ordre de marche max.	kg	5300	5640
Charge essieu, avant/arrière	kg	2175/2170	2175/2260
Charge linéaire statique, avant/arrière	kg/cm	15,8/15,7	15,8/16,5
Classific. franç. valeur/catégorie		10,7/VT0	10,7/VT0
Dimensions machine			
Largeur de travail max.	mm	1430	1430
Porte-à-faux latéral, gauche/droite	mm	63/63	63/63
Garde au sol, gauche/droite	mm	720/720	720/720
Garde au sol, milieu	mm	305	305
Rayon de braquage, intérieur	mm	2650	2650
rouleau, type, avant		lisse/non divisé	lisse/non divisé
rouleau, type, arrière		lisse/non divisé	lisse/non divisé
Épaisseur tôle, avant/arrière	mm	17/17	17/17
Moteur diesel			
Constructeur		KUBOTA	KUBOTA
Versión		V2203	V2203
Nombre de cylindres		4	4
Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		34,6/47,1/2700	34,6/47,1/2700
Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		34,6/46,4/2700	34,6/46,4/2700
Norme sur les gaz d'échappement UE/USA		III A / Tier 4i	III A / Tier 4i
Réservoir carburant, contenance	L	73	73
Entraînement			
Entraînement hydrost., avant/arr.		Moteur hydr/moteur hydr	Moteur hydr/moteur hydr
Vitesse, en continu	km/h	0 - 11,0	0 - 11,0
Aptitude en pente, avec/sans vibration	%	30/40	30/40
Vibration			
Fréquence de vibration, avant, I/II	Hz	60/51	60/51
Fréquence de vibration, arrière, I/II	Hz	60/51	
Amplitude, avant, I/II	mm	0,51/0,31	0,51/0,31
Amplitude, arrière, I/II	mm	0,51/0,31	
Force centrifuge, avant, I/II	kN	64/39	64/39
Force centrifuge, arrière, I/II	kN	64,39	
Oscillation			
Fréquence d'oscillation, arrière, I/II	Hz		39/30
Amplitude tangentielle, arrière, I/II	mm		1,37/1,37
Force oscillatoire, arrière, I/II	kN		72/43
Direction			
Direction, type		Articulation	Articulation
Direction, actionnement		hydrostatique, volant	hydrostatique, volant
Braquage +/-	°	33	33
Angle oscillant +/-	°	8	8
Dispositif d'arrosage			
Arrosage d'eau, type		Pression	Pression
Actionnement, arrosage		intervalle/manuel	intervalle/manuel
Réservoir d'eau, contenance	L	285	285

Équipement
Marche en crabe jusqu'à 50 mm, Siège conducteur avec suspension, Siège confortable avec ceinture de sécurité, Compteur d'heures de service, Lampes témoins, Interrupteur d'arrêt d'urgence

Équipement en option
Cabine conducteur confortable, 2 projecteurs de travail sur ROPS, Avertisseur de recul, Gyrophare, Couleur spéciale, Protection solaire, Dispositif de pression et de découpage de bords, Insonorisation

FRECHE
LOCATION
www.freche.fr

Longueur totale	L	2860	2860
Largeur	B	1506	1506
Hauteur totale	H	2720	2720
Empattement	A	1950	1950
Largeur de rouleau	X	1380/1380	1380/1380
Diamètre de rouleau	D	900/900	900/900
Hauteur chargement, min.	HI	1820	1820

