


VITESSE DE ROTATION OPTIMALE

Chariot à simple ou double rapports pour un forage efficace.



SOCLE SIMPLE À UTILISER

Socle (à ventouse intégrée) en aluminium léger pour un montage accéléré qui n'endommage pas la structure.



PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE

Augmente la productivité et allonge la durée de vie de la machine.



FACILE À TRANSPORTER

Le bâti est équipé de roues de transport.

Husqvarna DMS 240

Le DMS 240 est un moteur de carottage électrique avec bâti utilisable pour une très grande variété de travaux. C'est la combinaison la plus puissante de notre gamme de moteurs de carottage avec bâti. Le choix idéal pour les travaux de forage moyens dans les murs, les sols et les plafonds jusqu'à 250 mm de diamètre. Le bâti est facile à incliner, l'appui arrière assure fiabilité et stabilité pour le forage en angle, ce qui vous fait gagner du temps et vous rend le travail moins fatigant. Cette combinaison peut s'utiliser pour les conduites de ventilation et de plomberie, les tuyaux d'évacuation des déchets, les barrières et les panneaux routiers.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Puissance d'entrée	2400 W
Tension	230 / 110 V
Phases	1
Intensité	9 / 20 A
Vitesse de rotation, pleine charge	185/455 tr/min
Puissance nominale, W	1500/0 W
Courant nominal, A	9/20 A
Diamètre max. foret	250 mm
Profondeur de forage maxi.	685,8/0 mm
Raccord foret	1" 1/4
Hauteur de la colonne	1000 mm
Poids total	23,3 kg
Niveau sonore	106 dB(A)
Niveau de pression acoustique	99 dB(A)

FRECHE

LOCATION

www.freche.fr

 Husqvarna®