

# HR5202C

Perfo-burineur SDS-Max 1510 W 52 mm

*Très grande force de frappe*

Code EAN : 0088381677592

**FRECHE**  
LOCATION



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 1510 W

### Régime

Vitesse à vide max. 150 à 310 tr/min

### Cadence

Cadence de frappe max. 1100 à 2250 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 20 Joules

Ø max. dans le béton 52 mm

Ø max. avec trépan 160 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Max

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation ( $a_n$ ) 17 m/s<sup>2</sup>

Vibration 3ax burinage ( $a_n$ ) 10,5 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 99 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 110 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 599 x 134 x 287 mm

Poids net 10,9 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)
- Protection du sélecteur en aluminium
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kit d'aspiration (196858-4)

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X Coffret

**FRECHE**

LOCATION

[www.freche.fr](http://www.freche.fr)