



electric **lighting** concept



LUMAPHORE® 640

Domaine d'application / 230 V



C'est le plus puissant de la gamme
avec ses 2400 m² éclairés
pour 640W de puissance. Il est apprécié par :

- Les sociétés de marquage au sol
- Les équipes d'enrobés
- Les services de secours
 - La sécurité civile
 - Les stations de ski
- Les sociétés d'autoroute
- ...

Ses avantages :

- 2400 m² pour 640W
- Ampoules pontées 2 à 2. Si l'une d'entre elles lâche, les 6 autres fonctionnent toujours
 - Insensible aux intempéries
- Hyper polyvalent dans ses applications



electric **lighting** concept



LUMAPHORE® 640 - 230 V

Données techniques

Caractéristiques Electriques

ampoules fluocompactes à induction	80W
Nombre de lampes	8
Puissance totale d'éclairage	640W
Puissance d'alimentation	664W
Ballasts électroniques antiparasités	OUI
Câble de branchement 3x1.5 ²	10 m
Type de douilles	2G11
Durée de vie moyenne des lampes	10000 H
Allumage instantané	OUI
Temps de montée en température	3 mn



Caractéristiques de sécurité

Indice de protection	IP 44
Tenue au vent	162 km/h
Haubanage perche	OUI
Température ambiante d'utilisation	-15°/+50°



Caractéristiques Photométriques

Surface éclairée	2400 m ²
Température de couleur	4000 °K
Nombre de Lumens	52000 lm

Caractéristiques Mécaniques

Diam.	22.5 cm
Longueur	91 cm
Poids	8.5 kg
Hauteur optimale d'utilisation	3 m
Temps de montage moyen	2 mn



Accessoires potentiels

Perche télescopique avec ou sans treuil
Sac de transport
Interrupteur surface 180°
Rotule +/- 15°c
Berceau pour suspente
Groupe électrogène 1000W
Tube colorisé PMMA

www.elc-france.com

